

SOUTHERN CHLF



Multistage Jet pump
dengan Impeller Stainless Steel

 **CNP**
® SOUTHERN PUMPS

Konstruksi

Impeller	Multi-stage (Lebih dari satu) dan terbuat dari Stainless Steel (Baja tahan karat)
Inlet - Outlet	Cast Iron dengan Electro Coated (Lapisan anti karat)
Intermediate Chamber	Stainless Steel (Baja tahan karat)
Shaft Rotor	Stainless Steel (Baja tahan karat)
Motor	Single phase 220 Volt dengan putaran rotor yang mencapai 2900 RPM. Menghasilkan suara halus yang sangat halus.
Kapasitas	Kapasitas lebih besar dibanding pompa sejenis pada listrik masuk yang sama, dengan daya hisap lebih dalam
Durability	Masa pakai 3 (tiga) kali lebih lama dibandingkan dengan pompa konvensional.
Instalasi	Setiap produk dilengkapi dengan petunjuk pemasangan bergambar yang mudah dipahami.
CBU	Completely Built-up

Tabel Kapasitas

Tipe Pompa	CHLF 2	CHLF 4	CHLF 8
Diameter pipa hisap	1 inchi	1,25 inchi	1,5 inchi
Diameter pipa dorong	1 inchi	1 inchi	1,25 inchi

Model	Power (kW)	Kapasitas (m3/h)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5
CHLF 2-20	0.37	Total Head (m)	19	18	16	14	13	11	9
CHLF 2-30	0.55		28	27	24	21	20	17	14
CHLF 2-40	0.55		36	34	32	28	26	23	17
CHLF 2-50	0.55		46	43	40	35	33	28	22
CHLF 2-60	0.75		54	50	48	42	38	33	25

Model	Power (kW)	Kapasitas (m3/h)	1	2	3	4	5	6	7
CHLF 4-20	0.55	Total Head (m)	19	18	16	15	13	10	7
CHLF 4-30	0.55		28	27	24	22	19	15	10
CHLF 4-40	0.75		38	36	32	30	26	20	14
CHLF 4-50	1.1		46	44	41	38	32	26	20
CHLF 4-60	1.1		55	53	50	45	37	31	26

Model	Power (kW)	Kapasitas (m3/h)	5	6	7	8	9	10	11
CHLF 8-10	0.75	Total Head (m)	9.5	9.3	9	8.5	7.5	6.5	5.5
CHLF 8-20	0.75		19	18.5	18	17	15	13	11
CHLF 8-30	1.1		29	28	27	25.5	22.5	20	17.5
CHLF 8-40	1.5		39	38	36	34	30	26.5	22.5
CHLF 8-50	2.2		49	47	45	42.5	38	33.5	28

* Tenaga keluar tidak sama dengan listrik yang dibutuhkan untuk start